



TECHNICKÝ LIST

ONETIME® - Šľahaný tmel

DISTRIBÚTOR/VÝROBCA

Tradix Slovakia spol. s r.o.
Kovaľská 1A
040 15 Košice
tel. 055/ 72 88 551-3
e-mail: tradixsk@euroweb.sk

Red Devil, Inc.
2400 Vauxhall Rd.
Union, New Jersey 07083-1933
USA

POPIS

Super-faký, vysoko kvalitný špeciálny tmel-plnič na vnútorné i vonkajšie použitie. Čisto a bez potreby brúsiť vyplňa vlasové praskliny, diery po hmoždinkách a klinčekoch pred nanášaním interiérových a exteriérových farieb. Nezmrašťuje sa, nepraská, nesteká, nevyžaduje brúsenie, pretierateľný, vodostály, vynikajúca priľnavosť k podkladu, pred zaschnutím čistiteľný vodou. Na väčšinu aplikácií postačuje nanášanie v jednej vrstve.

DOPORUČENÉ POUŽITIE

Na opravu vlasových prasklín a väčších prasklín, dier a iných poškodení vo všetkých pórovitých materiáloch, sádkartóne, dreve, drevotrieske, jemných štukových a sádrových omietkach a betonových paneloch pred nátermi. Je veľmi vhodný na opravy poškodených rohov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konzistencia	nestekavá, namixovaná hmota s nízkou hmotnosťou
Pretierateľný	vodou riediteľnými farbami po 2 hodinách, syntetickými farbami po 24 hodinách
Priľnavosť ČSN 73 2577)	0,633 MPa (požiadavka normy min. 0,25 MPa)
Objemové zmeny ČSN 722346	1,025% (požiadavka normy -max. 20 %)
Odolnosť voči vode	potrebné ošetriť vrchným náterom
Odolnosť voči praskaniu	vynikajúca
Hustota	0,44 kg/ 1 liter
Sušina (%)	51 ± 0, 5
pH	9 ± 0,25
Farba	snehobiela
UV stabilita	vynikajúca
Zápach	slabý po akrylátoch a čpavku
Teplota vznietenia	vyššia než 94°C

DOBA SCHNUTIA

Zaschnutý a pretierateľný	30minút až 2hodiny
Celkom vytvrdený	7 dní

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a zle priľnutých zvyškov starých farieb.

APLIKÁCIA

Pokiaľ je tmel v nádobke zaschnutý dlhším skladovaním, pridajte čajovú lyžičku vody na každých 200 ml produktu a premiešajte. Pomocou pružnej, **HLADKEJ** špachtle vtlačte ONETIME® do otvoru alebo praskliny a povrch uhladte. Vodou riediteľnými farbami môžete pretierať po 2 hodinách. ONETIME® po zaschnutí saje farbu, preto je doporučované aplikovať viac vrstiev interiérového náteru. Syntetickými farbami je možné pretierať po 24 hodinách. V exteriéri ONETIME® vždy pretrite farbou.

NEVHODNÉ POUŽITIE

Kovové alebo plastové povrchy.
Na nanášanie na veľkých plochách v tenkej vrstve ako stierkový tmel.
Na medzery medzi sadrokartónovými doskami spojenými špárovacou páskou.
Nemá izolačné vlastnosti, nedá sa použiť na lepenie ani na flexibilné spoje a dilatačné špáry ani ako konštrukčný tmel.

ČISTENIE NÁSTROJOV

vodou (pred vytvrdením)

BALENIE

0,25 litra, 0,5 litra, 1 liter, 4 litre

BEZPEČNOSŤ

MSDS - Karta bezpečnostných údajov.

SKLADOVATELNOSŤ

Minimálne 2 roky od dátumu výroby v uzavretých nádobách na suchom, dobre vetranom mieste mimo pôsobenia priameho slnka a pri teplote 25°C. Nádoby uchovávajúce pevne uzavreté. Neskladujte pri teplotách pod 0°C.

Táto informácia je podaná s dobrým úmyslom. Výrobca ani dovozca nezodpovedá za žiadne riziko alebo nároky, ktoré môžu vyplývať z používania jeho výrobkov mimo jeho dohľad. Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť údaje bez predchádzajúceho oznámenia.