



Slovakryl PROFI mat

Charakteristika

Univerzálna vodou riediteľná farba

Slovakryl PROFI mat – spĺňa európsku normu pre povrchovú úpravu hračiek EN 71-3.

Použitie

Slovakryl PROFI mat – sa používa k povrchovej úprave dreva, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek, lepenky, omietok, betónu, kovu a pod. Je vhodný na nátery okien, dverí, hračiek, detského nábytku, bytových a záhradných doplnkov.

Návod na použitie

Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt. Drevené materiály odporúčame pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakrylom EXTRA základ a po zaschnutí prebrúsiť brúsny papierom č. 120 – 180. Kovové predmety je potrebné ošetriť vhodným základným antikoroziom náterom. Betón a omietky (dostatočne vyzreté, pevné a nedrobivé) je potrebné napustiť náterom – Slovakryl PROFI mat – zriedeným vodou v pomere 1:1. Staré nátery, ktoré pevne držia na podklade je potrebné očistiť, prebrúsiť a odmastiť. Nátery so zlou príľnavosťou je potrebné odstrániť až na podklad. Interval medzi jednotlivými vrstvami náteru by mal byť 4 až 6 hodín pri teplote 20 až 25 °C. Aplikujú sa 2 – 3 nátery. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu nesmie klesnúť po +10 °C.

Nanášanie

štetcom, valčekom, striekaním

Riedenie

Vodou

Výdatnosť

6 až 9 m²/kg na jednu vrstvu.

Zasychanie

1 až 2 hodiny

Balenie

0,75 kg

Skladovanie

Pri teplote +5 až +30 °C v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch.

Chrániť pred mrazom!

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby

Farebné odtiene

12 farebných odtieňov



SLOVLAK Košeca, a.s.
Továrenská 545, 018 64 Košeca,
tel.:+421 (0)42 44 55 151,4; fax:+421 (0)42 44 68 234
www.slovlak.sk
slovlak@slovlak.sk