

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PROFILAK

Jednozložkový polyuretánový lak na parkety a nábytok lesk, mat

Tieto podmienky platia pre výrobu, dodávky, skladovanie, používanie a kontrolu kvality výrobku.

I. Technické požiadavky

Zloženie: Zmes syntetických organických látok a polyuretánovej živice.

Použitie: Profilak je určený na vrchné transparentné lakovanie parkiet, schodníc, nábytku a drevených výrobkov ako sú dvere, okenice, obloženia stien, stropov a ostatných aplikácií v interiéri a nenáročných aplikácií v exteriéri (drevo nie je vystavené priamym poveternostným vplyvom)

Návod na použitie: Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý, čistý povrch. Parkety nesmú byť pred lakovaním voskované, ani obsahovať zbytky vosku. Starý náter je potrebné dokonale zbrúsiť. Prvý náter sa aplikuje lakom zriedeným 10%-mi Riedidla Profilak. Po 6-8 hodinách sa náter prebrúsi brúsny papierom číslo 180-220 a po odstránení brúsneho prachu sa aplikuje náter 2x neriedeným lakom. Intervaly medzi nátermi sú min. 6 hod. pri izbovej teplote. Čas medzi nátermi nesmie prekročiť 24 hod. Spotreba laku je 10-12 m²/kg. Po 3 dňoch je možné podlahu zaťažiť nábytkom.

Upozornenie: Pracovné zariadenie ako i lakovaný podklad nesmie obsahovať vodu! V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť defekty lakovaného povrchu. Profilak vytvrdzuje vplyvom vzdušnej vlhkosti a preto nesmie zostať obal s lakom otvorený, aby nedošlo ku gélovaniu a vytvrdzovaniu laku.

Lak bol testovaný na protikĺznosť podľa STN 74 4507.

II. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: viskózna kvapalina
Farba: priesvitný
Vôňa: po rozpúšťadlách
Hustota: cca $0,95 \text{ g cm}^{-3}$
Obsah neprchavých látok: min. 32% hm.
Stupeň lesku: lesklý 90%
 matný 25 %
Tvrdosť kyvadlom po 2 dňoch: 60%
 po 7 dňoch: 65%
Povrchové zaschnutie: 60 min

III. Balenie, označovanie, skladovanie

a/ balenie – v zmysle zákona 529/2002 Z.z. o obaloch. Obaly sú z FE.

b/ označovanie – v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. Na každom balení je uvedené:

- identifikácia rizík, symboly, R-vety, S-vety
- názov výrobku
- názov a sídlo výrobcu
- obsah náplne
- návod na použitie
- pokyny pre prvú pomoc
- dátum výroby
- spotrebovať do 12 mesiacov od dátumu výroby
- pokyny pre zneškodnenie obalu

c/ skladovanie – skladovať pri teplote $+5$ až $+25^{\circ}\text{C}$ na suchom a dobre vetranom mieste.

IV. Bezpečnosť, ochrana zdravia, prvá pomoc

Uvedené údaje sú špecifikované v karte bezpečnostných údajov.

V. Zneškodnenie

Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad. Prázdny obal odovzdajte v zbernom mieste.

VI. Súvisiace predpisy

- Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
- Zákon č. 223/2001 Z.z. o obaloch
- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
- Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.